



Sundolitt Grundskiva S200MX

Sundolitt grundskivor är rätt val för alla typer av grundarbeten: Isolering av platta på mark, fundament eller grundbalkar. Behöver du skivor med hög tryckhållfasthet rekommenderar vi Sundolitt Grundskiva MX med karakteristiska tryckhållfastheter från 200 till hela 400 kPa.

En välisolerad grund

Med Sundolitt grundskivor får man en bra grund med ett komfortabelt inomhusklimat. Med Sundolitt grundskivor i kombination med Sundolitt grundelement kan du spara mycket pengar genom minskade energiutgifter.

Vi arbetar med minimikvantiteter på beställningsvaror vilket innebär variation av lägsta beställningskvantitet beroende på säsong och produktionskapacitet.



Specifikation		
Densitet (kg/m ³)		Ca 30
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid korttidslast fkk	200
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid långtidslast fxl	120
Tillåten långtidslast (kPa)	3 % totaldeformation	70
Tillåten långtidslast (kPa)	2 % krypdeformation	60
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde λ_{dekl}	0,034
Format lagervara	600x1200 mm	50,100
Format lagervara	1200x2400 mm	100
Format lagervara	1180x2380 mm g-fals	100