



## Sundolitt Grundskiva S80

Sundolitt grundskivor är rätt val för alla typer av grundarbeten: Isolering av platta på mark, fundament eller grundbalkar.

### En välisolerad grund

Med Sundolitt grundskivor får man en bra grund med ett komfortabelt inomhusklimat. Med Sundolitt grundskivor i kombination med Sundolitt grundelement kan du spara mycket pengar genom minskade energiutgifter.

Vi arbetar med minimikvantiteter på beställningsvaror vilket innebär variation av lägsta beställningskvantitet beroende på säsong och produktionskapacitet.



<b>Specifikation</b>		
Densitet (kg/m <sup>3</sup> )		Ca 17
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid korttidslast fkk	80
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid långtidslast fxl	50
Tillåten långtidslast (kPa)	3 % totaldeformation	30
Tillåten långtidslast (kPa)	2 % krypdeformation	24
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde $\lambda_{dekl}$	0,038
Format lagervara	600x1200 mm	10,20,30,40,50,60,70,80,100
Format lagervara	1200x2400 mm	50,80,100,120,130,150
Format beställningsvara	1200x2400 mm	200
Format lagervara	1180x2380 mm g-fals	100